



SAFE 500 to uniwersalny środek gaśniczy w formie sprayu zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, B, F oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V.

Spray jest przeznaczony przede wszystkim do gaszenia pożarów w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.) jednak doskonale sprawdzi się również w domkach letniskowych i altankach. Może stanowić ciekawą alternatywę dla gaśnicy np. w przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach pracy, czy też w biurach lub warsztatach samochodowych.

Specjalny koncentrat piany AFFF użyty w sprayu to biodegradowalny i nietoksyczny wodny roztwór środków powierzchniowo czynnych. Piana tworzy tzw. film wodny, który bardzo szybko odcina dopływ tlenu, zduszając płomień i zabezpieczając przed nawrotem palenia.

SAFE 500 jest lekki, kompaktowy i poręczny. Niezawodność oraz prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach. Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C), 24 miesięczna gwarancja oraz 10 letnia żywotność środka gaśniczego.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do gaszenia pożarów typu A, B, F; szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest bardzo szybkie stłumienie pożaru.

Grupa pożaru	
A	pożary ciał stałych (np. drewna, papieru, słomy, węgla, gumy, tekstyliów, tworzyw sztucznych itp.)
B	pożary cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze (np. benzyna, olej napędowy, oleje, farby, alkohol itp.).
F	pożary tłuszczów i olejów jadalnych
⚡	sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V

ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, F)
- Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V
- Ekologiczny i nieszkodliwy koncentrat piany AFFF
- Bardzo prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów)
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C)
- Wysoka wydajność i długi czas działania
- 24 miesiące gwarancji i 10 letnia żywotność środka gaśniczego



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	pożary typu A, B, F
Skuteczność gaszenia	3A, 13B, 5F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Rodzaj środka gaśniczego	koncentrat piany AFFF
Ciśnienie robocze	10 bar; w temp. 25°C
Czas działania	±19 sek.
Czynnik roboczy	azot (N)
Zasięg	±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Zakres temperatur pracy	-20 ~ +50°C
Zakres temperatur składowania	-20 ~ +50°C

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary (średnica i wysokość)	66 x 218 mm
Waga	650 g
Ilość środka gaśniczego	500 ml
Gwarancja	24 miesiące, od daty produkcji
Żywotność środka gaśniczego	10 lat, od daty produkcji
Opakowanie	puszka aluminiowa

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Zgodność z normą	BS 6165: 2002
Testy	MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC

* w rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany, jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę.

