



SAFE 500 to uniwersalny środek gaśniczy w formie sprayu zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, B, E i F.

Spray jest przeznaczony przede wszystkim do gaszenia pożarów w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.) jednak doskonale sprawdzi się również w domkach letniskowych i altankach. Może stanowić ciekawą alternatywę dla gaśnicy np. w przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach pracy (np. podczas spawania, lutowania), czy też w biurach lub warsztatach samochodowych.

Specjalny koncentrat piany AFFF użyty w sprayu to biodegradowalny i nietoksyczny wodny roztwór środków powierzchniowo czynnych. Piana tworzy tzw. film wodny, który bardzo szybko odcina dopływ tlenu, zduszając płomień i zabezpieczając przed nawrotem palenia.

SAFE 500 jest lekki, kompaktowy i poręczny. Niezawodność oraz prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach. Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C), 24 miesięczna gwarancja oraz 10 letnia żywotność środka gaśniczego.

### ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do gaszenia pożarów typu A, B, E i F; szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest bardzo szybkie stłumienie pożaru.

Grupa pożaru	
<b>A</b>	pożary ciał stałych (np. drewna, papieru, słomy, węgla, gumy, tekstyliów, tworzyw sztucznych itp.)
<b>B</b>	pożary cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze (np. benzyna, olej napędowy, oleje, farby, alkohol itp.).
<b>E</b>	sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
<b>F</b>	pożary tłuszczów i olejów jadalnych

### ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, E i F)
- Ekologiczny i nieszkodliwy koncentrat piany AFFF
- Bardzo prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów)
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C)
- Wysoka wydajność i długi czas działania
- 24 miesiące gwarancji i 10 letnia żywotność środka gaśniczego



### DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	<b>pożary typu A, B, E i F</b>
Skuteczność gaszenia	3A, 13B, 5F, E – sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
<b>Rodzaj środka gaśniczego</b>	<b>koncentrat piany AFFF</b>
Ciśnienie robocze	10 bar; w temp. 25°C
<b>Czas działania</b>	<b>±19 sek.</b>
Czynnik roboczy	azot (N)
<b>Zasięg</b>	<b>±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m</b>

### WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

<b>Zakres temperatur pracy</b>	<b>-20 ~ +50°C</b>
Zakres temperatur składowania	-20 ~ +50°C

### PARAMETRY MECHANICZNE

<b>Wymiary (średnica i wysokość)</b>	<b>66 x 218 mm</b>
Waga	650 g
<b>Ilość środka gaśniczego</b>	<b>500 ml</b>
Gwarancja	24 miesiące, od daty produkcji
<b>Żywotność środka gaśniczego</b>	<b>10 lat, od daty produkcji</b>
Opakowanie	puszka aluminiowa

### CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

<b>Zgodność z normą</b>	<b>BS 6165: 2002</b>
Testy	MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC

\* w rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany, jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę.

